

EN 388, EN ISO 21420, EN 407



CAT II



2X44F



X1XXXX



- CZ** Pletený protipořezový rukávnik s odolností proti řezu TDM F a s otvorem na palec. Poskytuje maximální ochranu zápěstí a paže proti pořezu, pohodlí a jistý úchop. **Doporučené aplikace:** stavebnictví, sklářský průmysl, kovovýroba, automobilový průmysl, práce s kovovými plechy, montáž a finalizace.
- SK** Pletený protiporezový rukávnik s odolnosťou proti rezu TDM úroveň F a s otvorom na palec. Poskytuje maximálnu ochranu zápästia a paže proti porezaniu, pohodlie a istý úchop. **Odporúčané použitie:** stavebníctvo, sklársky priemysel, kovovýroba, automobilový priemysel, práca s kovovými plechmi, montáž a finalizácia.
- EN** Knitted cut resistant sleeve with TDM cut resistance level F with and thumbhole. The sleeve provides maximal protection of wrist and arm against cut, comfort and sure grip. **Recommended application:** construction, glass, metal fabrication, automotive, work with metal sheets, assembly and finishing.
- PL** Antyprzecięciwy rękaw z dzianiny z otworem na kciuk, odporność na przecięcie TDM poziom F. Zapewnia maksymalną ochronę nadgarstka i ręki przeciw przecięciu, komfort i bezpieczny uchwyt. **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, przemysł szklarski, branża metalurgiczna, przemysł motoryzacyjny, blacharstwo oraz obróbka metali, montaż.

	Materiál Materiál Material Materiał	Délka Dĺžka Length Długość	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % skleněné vlákno	45 cm	1 ks	10 ks	200 ks
SK	55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl 20 % sklenené vlákno	45 cm	1 ks	10 ks	200 ks
EN	55% aramid (para aramid) 25% modacryl 20% glass fibre	45 cm	1 pc	10 pcs	200 pcs
PL	55% aramid (para aramid) 25% modakryl 20% włókna szklane	45 cm	1 sztuka	10 sztuk	200 sztuk

